

SPEZIFIKATIONEN:

- ◆ Modell: Riff TL MLV 3 COB Video & Spotlicht / Rotlicht / Blaulicht
- ◆ CREE LED:
 - 1 * Warmweiß 2530N COB (Video, CCT 4800-5200 K, CRI95),
 - 1 * Weiß XM -L2 U2 (Spot, CCT 6500 K),
 - 6 * Rot XP-E N3 (Wellenlänge 620 nm),
 - 4 * Blau XP-E (Wellenlänge 455 nm)
- ◆ Max. Helligkeit: Warmweiß (Video) ca. 6000 Lumen,
Weiß (Spot) 960 Lumen
Rot 15 W, Blau 12 W
- ◆ Schalter 1: Warmweiß (Video): 100% > ca. 50%, lange drücken, um auszuschnalten
- Schalter 2: Weiß (Spot)> Rot> Blau> aus, oder lange drücken, um auszuschnalten
- ◆ Laufzeit: Weiß (Video): 100% -> 55 min, ca. 50% -> 120 min;
Weiß (Spot) 300 min, Rot 240 min, Blau 240 min
- ◆ Reflektor: glänzender Aluminiumreflektor (nur Spotlicht)
- ◆ Linse: 5 mm gehärtetes Glas
- ◆ Lampenmaterial: haltbares Flugzeug-Aluminium
- ◆ Winkel des Lichtstrahls: 110 ° (COB Licht) & 16 ° (Spotlicht)
- ◆ Oberflächenbehandlung: Premium-Typ-III-Harteloxierung
- ◆ Farbe: Schwarz/grün
- ◆ Batterie: 1 * Lithium-Ionen-Akkublock
- ◆ Mit Batterie-Tief Entladungsschutz / Überladungsschutz
- ◆ Betriebsspannung: 16,8 V bis 11,2 V
- ◆ Wasserdicht: bis zu 100 Meter
- ◆ Maße: 131 mm (Länge) * 57 mm (Durchmesser des Kopfes)
50,5 mm (Durchmesser vom Lampenkörper)
- ◆ Gewicht in der Luft: ca. 500 g. (mit Akku), oder ca. 290 g. (ohne Akku)
- ◆ Gewicht im Wasser: ca. 260 g. (mit Akku)

Leistungsanzeige:

Die Betriebsanzeige zwischen den beiden Schaltern leuchtet grün oder gelb oder rot, wenn die Leistungskapazität über 70% oder zwischen 70% und 40% oder zwischen 40% und 10% liegt. Er blinkt rot für die Leistungskapazität zwischen 10% und 5% und schaltet sich automatisch ab, wenn die Leistungskapazität unter 5% liegt, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Warnung bei niedriger Batterie

Das Licht blinkt 3 Mal, wenn die Leistungskapazität 10-5% erreicht; es wiederholt sich nach 5 Sekunden; Wenn der ursprüngliche Modus aus weißem Licht besteht, schaltet er auf eine niedrigere Helligkeit um oder kehrt

andernfalls in den ursprünglichen Modus zurück. Das Licht schaltet sich automatisch ab, wenn die Leistung weniger als 5% beträgt, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Batteriewechsel:

1. Halten Sie den Lampenkörper mit dem Kopf nach oben, schrauben Sie den Lampenkopf ab.
2. Entfernen Sie den leeren Akkublock aus dem Batteriefach, falls vorhanden; und legen Sie einen voll aufgeladenen Akkublock mit der Elektroden­seite nach oben ein.
3. Schrauben Sie den Lampenkopf nach unten bis zum Anschlag. Ziehen Sie nicht zu fest an, um den O-Ring nicht zu beschädigen.

Modi ändern:

1. Drücken Sie ca. 2 Sekunde den Schalter 1, um das Warmweiß - Videolicht einzuschalten und ein weiteres mal kurz um zwischen der hohen und der mittleren Helligkeitsstufe zu wechseln.
2. Drücken Sie wiederholt auf den Schalter 2, um nacheinander den weißen Spot, Rotlicht, Blaulicht und Aus, zu schalten.
3. Wenn das Licht an ist, kann es durch ca. 2 Sekunden langes Drücken von Schalter 1 oder 2 ausgeschaltet werden. Nach jedem Drücken springt der Schalter automatisch in seine ursprüngliche Position zurück. Beide Schalter können gleichzeitig oder getrennt ein- oder ausgeschaltet werden.

VORSICHT:

1. Bitte versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
2. Bitte behandeln Sie die Leuchtmittel vorsichtig, um Bruch zu vermeiden. Durch Sturz kann das Leuchtmittel oder/und das Frontglas brechen oder splintern. Splitter können Augen- und Hautverletzungen verursachen.
3. Bitte überprüfen Sie das Licht regelmäßig auf scharfe Kanten, Kratzer oder Beschädigungen an der Oberfläche oder an den O-Ringen, da dies dazu führen kann, dass die Lampe unter Druck flutet.
BITTE PFLEGEN SIE DIE O-RINGE UND ERSETZEN SIE DIESE ZEITLICH.
(Vermeiden Sie es, Schmiermittel auf den Querschnitt der Leiterplatte oder des Batteriefachs aufzubringen, da dies die Leitfähigkeit beeinträchtigen oder die Lampe beschädigen könnte.)
4. Bitte spülen Sie die geschlossene Oberfläche gründlich nach jedem Gebrauch und trocknen Sie die Lampe vor der Lagerung.
5. Bitte entfernen Sie den Akku für Transport oder Lagerung aus der Lampe.

Legen Sie den Akku nicht ins Feuer oder setzen Sie ihn keiner direkten Hitze aus. Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.. Bitte laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal alle drei Monate, um eine Tiefladung zu vermeiden.

6. Bitte lassen Sie das Licht niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

7. Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.

8. Bitte strahlen Sie niemals das Licht auf das menschliche oder tierische Auge.

9. Um zu verhindern, dass das Licht durch Überhitzung beschädigt wird, benutzen Sie die Lampe nur im Wasser.

10. Im Falle eines Wassereinbruchs, entfernen Sie bitte den Akku aus der Lampe, und trocknen Sie die Lampe einschließlich der Innenseite des Batteriefachs so zeitnah wie möglich, um Folgeschäden so gering wie möglich zu halten.

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, um Informationen dazu zu erhalten
Um mögliche Garantieansprüche geltend zu machen, bewahren Sie der Verkaufsbeleg auf und reichen diesen im Garantiefall als Kopie mit ein!

Die Riff TL MLV COB ist nur für den Unterwassergebrauch geeignet!

Importeur:

Dive-Markt

Holger Hak

Eyendorfer Str. 8

21376 Salzhausen

www.dive-markt.de