

ATEMREGLER

DUAL ADJ 52X (416257) / DUAL ADJ OCTOPUS (416555)

Beschreibung



DUAL ADJ	Zweite Stufe aus Technopolymer	Pneumatisch balanciertes Down-Stream-Ventil
Gewicht (ohne Schlauch)	192g	
Schlauchlänge	75 cm	
52X	All-metal erste Stufe (Messing, vernickelt und verchromt)	Balancierte Membransteuerung
Statischer Mitteldruck (bei 0-300 bar/4350 psi Luftzufuhr)	9,8-10,2 bar	
Hochdruckanschlüsse	2 (7/16" UNF)	
Mitteldruckanschlüsse	4 (3/8" UNF)	
Gewicht	DIN: 513g	INT: 687g

EINSTELLUNG DES ATEMWIDERSTANDS

DUAL ADJ ist auf der linken Seite mit einem Einstellknopf für den Atemwiderstand ausgestattet. Eine optimale Leistung wird erzielt, wenn der Knopf ganz herausgedreht wird (gegen die Uhrzeigerichtung, wenn Sie auf den Knopf schauen). In speziellen Situationen, wenn Sie einen höheren Atemwiderstand brauchen, drehen Sie den Knopf in Uhrzeigerichtung, um mehr Druck auf die Feder des Bedarfsventils auszuüben.

OCTOPUS-MONTAGE

Entfernen Sie den ND-Anschlussstopfen der ersten Stufe neben dem Schlauch der primären ersten Stufe mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel. Schrauben Sie dann das lose Ende des Octopus-Schlauchs handfest in den offenen Anschluss und ziehen Sie ihn, ohne übermäßige Kraft anzuwenden, mit einem 14-mm-Schlüssel an.



LISTE ZULÄSSIGER ALTERNATIVER LUFTVERSORGUNGEN (OCTOPUS ZWEITE STUFEN)

Die folgenden Octopus-Modelle dürfen nach EN250:2014 als Notfall-Luftversorgung verwendet werden:

Name	Artikelnummer	Name	Artikelnummer	Name	Artikelnummer	Name	Artikelnummer
Fusion	416544	Ultra ADJ /ULTRA	416553/54	Dual ADJ/ DUAL	416555/56	Abyss Navy	416546
Epic	416550	Abyss	416504	Loop	416548	Rover	416505

LISTE ZULÄSSIGER ZUBEHÖRTEILE [DIE AUSSCHLIESSLICH VON EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER IN EINEM MARES LAB SERVICE CENTER MONTIERT WERDEN DÜRFEN].

Die folgenden zugelassenen Zubehörteile dürfen zusammen mit dem Atemregler DUAL ADJ 52X verwendet werden:

- Langer Schlauch [Art. Nr. 46200984 – schwarz, Art. Nr. 46200986 – gelb]: ein 2,1 m langer Mitteldruckschlauch zur Verwendung beim Tech-Tauchen und anderen Einsatzzwecken.
- Kaltwasserkit [Art. Nr. 416857]: zur Erhöhung der Kaltwassertauglichkeit.