

RIFF TL-3000 MK3

technische Details und Bedienungsanleitung:

LED Ausstattung:	3 x CREE XM-L T6, effizient bei bester Leistung
Lichtleistung:	maximal 2600 Lumen
Farbtemperatur:	6500 K
Funktionen:	3 (100%, 50%, blinkend)
Laufzeit:	ca. 60 Minuten bei 100%, ca. 120 Minuten bei 50%
Lichtwinkel:	8° im Spot und 110° Lichthof
Stromversorgung:	wiederaufladbare 26650 Li-ion Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Ladegerät:	mit Überladungsschutz und +/- Schutz (im Lieferumfang enthalten)
Reflektor:	poliertes Aluminium, 3 mm starke Plastiklinse,
Lampenmaterial:	T7075 Durable Aircraft-Grade Aluminium
Wasserdicht:	bis 100 Meter,
Abmessungen:	158 mm lang, 59 mm Kopfdurchmesser,
Gewicht:	ca. 280g. ohne, ca. 365g. mit Akku, Unterwassergewicht ca. 180g.

Batteriewarnung: unter 2.8 Volt blinkt die Lampe 3x kurz, nach 5 Sekunden erneut 3x kurz und schaltet dann auf 50% Leistung. Nach kurzer Zeit wiederholt sich der Vorgang und die Lampe schaltet dann aus.

Batteriewechsel: Öffnen Sie die Lampe und achten beim Einlegen des Akkus auf die richtige Plus/Minus Polung entsprechend der Vorgabe im Lampeninneren (+ in Richtung Lampenkopf).

Batterie laden: Stecken Sie den Charger in die Steckdose, ein grünes Licht leuchtet auf. Dann legen Sie die Batterie in den Charger, das Licht leuchtet während der Ladung rot. Nach Beendigung des Ladevorgangs leuchtet die LED wieder grün.

Funktionen: In der mittleren Position steht der Pfeil vom Magnetschalter auf OFF. Schalten Sie nach links auf ON und die Lampe leuchtet mit 100% Leistung. Schalten Sie zurück auf OFF und sofort wieder nach links auf ON: die Lampe leuchtet mit 50% Leistung. Durch Wiederholung kann die Lampe wieder auf 100% gestellt werden. Wenn die Lampe 2-3 Sekunden auf OFF steht, startet die Lampe bei erneutem Schalten nach links, wieder mit 100%. Eine Schaltung von OFF nach rechts aktiviert den Blinkmodus.

Pflegehinweise: Kontrollieren Sie vor jedem Tauchgang die O-Ringe sorgfältig auf Risse, Fussel oder Sandkörner und reinigen die O-Ringe. Dadurch schützen Sie die Lampe vor Wassereintritt. Fetten Sie die O-Ringe regelmäßig mit Silikongel. Sonst werden die O-Ringe schnell porös, trocknen aus und verursachen Wassereintritt.

Spülen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang gründlich unter fließendem Süßwasser und schalten dabei den Magnetschalter. Dadurch entfernen Sie evtl. vorhandene Salzkristalle die den Schalter blockieren könnten.

Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

